



ПРОДУКТ - ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО HLP290/

БЕЛОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО HLP290

Изготовлено: ТУ 19.20.29-009-88863163-2020

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика и норма	Метод испытания
1	2	3	4
1	Внешний вид	Светлая маслянистая прозрачная бесцветная жидкость	Визуально
2	Цвет, на колориметре ЦНТ, ед.	Не более 1,0	ГОСТ 20284-74
3	Цвет по шкале ASTM ед.	Менее 0,5	ASTM 1500- 12(2017)
4	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	68-72	ГОСТ 33-2016
5	Плотность при 20 °С, кг/м ³ ,	от 0,820 до 0,850	ГОСТ 3900-2022
6	Температура застывания °С, не выше	Минус 15	ASTM D97-09
7	Температура вспышки, в открытом тигле, °С, не менее	230	ASTM D92-18
8	Легко обугливаемые вещества	Выдерживает	Методика п.6.8 настоящего ТУ
9	Полициклические ароматические углеводороды	Выдерживает	USP/ГОСТ EN 12916-2012
10	Проба на присутствие кислот и щелочей	Выдерживает	ГОСТ 3164-78 п.4.6
11	Массовая доля механических примесей %	отсутствует	ГОСТ 6370-83
12	Содержание серы	Выдерживает	ASTM D2622-16
13	Содержание воды	Отсутствие	ГОСТ 2477-65
14	Твердые парафины	Отсутствие	Методика п.6.14 настоящего ТУ

140200 Московская обл., г. Воскресенск, ул. Благодатная д.25 стр.1

тел: 8 (925) 772-52-80; почта: naviter2008@yandex.ru

сайт: www.navitergroup.ru